### Engates esféricos PROFI

### Funções seguras e acessórios práticos



#### Acoplamento seguro



#### Posição aberta evidente

O punho aponta obliquamente para cima e indica ao operador: Ainda não travei!



#### Indicação de desgaste

Informa sobre o estado do engate do seu reboque assim como o estado da esfera de engate.



### Posição fechada evidente

O acoplamento do reboque levantou o indicador de segurança. Só agora o punho

fica na horizontal e indica ao operador: Travei!



#### Indicação de segurança

Se em estado acoplado o cilindro verde ficar visível, você sabe que o engate foi colocado corretamente na esfera do seu veículo trator.

#### Mais segurança - mais proteção




#### Opção Safety-Ball para o modo estacionário

- No estado desacoplado simplesmente introduzir o Safety-Ball no engate. A alavanca de acoplamento fica automaticamente na posição " Fechada".
- Agora o engate pode ser protegido com a chave contra acesso indevido (para detalhes ver manual de instruções).



Opção Dispositivo antifurto no modo de direção e no modo estacionário

Introduzir a chave no tambor da fechadura e proteger (para detalhes ver manual de instruções).




Opção Soft-Dock

(Proteção de engate) Protege a traseira do seu veículo contra danos.

# Engates esféricos PROFI

para reboques com freio até 3.000 kg






Engate esférico PROFI V Tipo AK 301	
Nº de pedido	1 221 746
Peso total permitido	3.000 kg
Carga de apoio	325 kg
Orifícios	horizontal + cruz
Material	Fundido
Marca de homologação CE	e1 00-1594
Torque de aperto	86 Nm
ă	2,85 kg
<u> </u>	- 200 unid.

# Engates esféricos PROFI e acessórios

para reboques com freio até 3.500 kg





Engate esférico PROFI V Tipo AK 351	
Nº de pedido	1 222 636
Peso total permitido	3.500 kg
Carga de apoio	350 kg
Orifícios	horizontal
Material	Fundido
Marca de homologação CE	e1 00-1595
Torque de aperto	210 Nm
<u> </u>	3,0 kg
■ ■	- 200 unid.





Soft-Dock adequado para engate esférico		
PROFI V tipo AK 301/AK 351		
N° de pedido	691 937	
por unidade		
N° de pedido	1 223 714	
por 20 unidades VE		
20 unidades VE	1,4 kg	
<u> </u>	20 unidades	
<b>III</b>	-	